

Produktdatenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TS T mit Schlauchtrommel

Technische Daten		Lieferumfang
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPA	Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6, mit Schlauchtrommel
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	Sicherheits-Abschalt pistole M2000
Wasserleistung	11l/min (660 l/h)	Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
Motordrehzahl	1.400 U/min	Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	
Leistungsaufnahme/-abgabe	3,2 kW / 2,4 kW	
Gewicht	39,5 kg	
EAN	4012314003789	
HAN	417811	



Ausführliche Beschreibung

Die Kränzle K 2000-Linie ist perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen an hochdruckstarke Reinigungsgeräte. Langsam laufende Elektromotoren mit 1400 U/min und einer Leistungsaufnahmen bis 3,3 kW sorgen in Verbindung mit Arbeitsdrücken bis 180 bar für erstklassige Ergebnisse. Natürlich designed mit dem Roto-Mold-Fahrgestell, je nach Modell mit integrierter Schlauchtrommel sowie serienmäßig mit einer Schmutzkiller- und Vario-Jet-Lanze und praktischem Ordnungssystem für effizientes Handling beim Arbeiten.

- ✓ Roto-Mold-Fahrgestell
- ✓ Integrierte Schlauchtrommel
- ✓ 15 m Hochdruckschlauch
- ✓ 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- ✓ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- ✓ Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr
- ✓ Ordnungssystem
- ✓ Ablage für Sicherheits-Abschalt pistole