

Grundierung

AQUAPRIMER 2900



Grundierungen für die Ansprüche der Zukunft

Standard-Flutgrundierungen von Teknos wurden entwickelt, um die stetig steigenden Ansprüche an hochwertige Holzfenster und -türen zu erfüllen. Die robuste Zusammensetzung ist für die zunehmende Vielfalt von Verarbeitungsverfahren geeignet.

Praktisch Formel

Flutgrundierungen von Teknos bieten ausgezeichnete Egalisierung, Deckung, Schleifbarkeit und Ablauf.

Speziell komponierte Astversieglungs- und Antibleed-Grundierungen binden die Farben aus den wasserlöslichen Tanninen und Extrakten und reduzieren und verzögern so die Verfärbung der Endbeschichtung.

AQUAPRIMER 2900 Flutungsgrundierung sind in vielen deckenden und Transparenten Tönen erhältlich.

Der Geschwindigkeitsvorteil

Wie wichtig reibungslose, schnelle Produktionsab-

läufe sind, muss nicht extra betont werden. Ebenso wichtig ist aber die gleich bleibend hohe Qualität des Oberflächenbeschichtungsprozesses. Im Flutungsverfahren angewendet schafft AQUAPRIMER 2900 die Voraussetzungen für einen problemlosen, schnellen Produktionsprozess und für kompromisslose Haltbarkeit.


EU-Vorschriften

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH – Verordnung ständig weiterentwickelt.

Rufen Sie uns an

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von AQUAPRIMER 2900 und anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen.

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.



▲ Die Grundierung bietet einen hohen Farbausgleichseffekt

Damit Kanten und Eckverbindungen gut abgedeckt werden, muss die Grundierung im Flutungsverfahren angewendet werden. ▼





Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragende Ablauf- und Benetzungseigenschaften	Dies gewährleistet eine problemlose Grundierung mit ausgezeichneter Oberflächenerscheinung – perfekt für die folgenden Schichten
Die Formulierung mit hohem Trockensubstanzgehalt ermöglicht höhere Pigmentkonzentrationen	Im Farbspektrum von transparent bis deckend können für eine noch gleichmäßiger farbig grundierete Oberfläche hohe Farbausgleichseffekte vorgesehen werden
Leistungsfähiges Entschäumersystem für eine hochbeständige Mischung	Schnelle, reibungslose Produktionsabläufe ohne störende Korrekturmaßnahmen
Spezielle Zusammensetzung verringert Ausbluten von Tanninextrakten	Eine Oberflächengrundierung von hoher Qualität verringert Probleme mit Verfärbungen der Endbeschichtung

AQUAPRIMER 2900

Produkt	AQUAPRIMER 2900
Inhalt	Synthetische Bindemittel, Wasser
Farbe	Transparent, deckend
Gebindegröße	3, 20, 120, 1000 l

Empfohlene Beschichtungssysteme

	Weichholz – drei Schichten Transparent / Deckend	Alle Holzarten – vier Schichten Transparent / Deckend
Holzkonservierung * / Imprägnierung *	TEKNOL AQUA 1410 / GORI 356 / GORI 605	TEKNOL AQUA 1410 / GORI 356 / GORI 605**
Grundierung	AQUAPRIMER 2900	AQUAPRIMER 2900
Zwischenbeschichtung		AQUAFILLER 6500
Endbeschichtung	AQUATOP 2600 / GORI 660	AQUATOP 2600 / GORI 660

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen.

** Nur Nadelholz