Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

tremco illbruck illmod illac TP 300 15/6 grau

Technische Daten		Lieferumfang
Bandbreite	15 mm	
EAN	4025109294545	
HAN	300406	

Ausführliche Beschreibung

Fugendichtungsband -BG 2 - für verdeckte Fugenkonstruktionen oder zur Dichtstoffbegrenzung. Als TP300 illac Schlagregendicht und begrenzt UV beständig. Mit erweitertem Einsatzbereich als TP300 Füllband in der Wärmedämmung einsetzbar.

- ✓ Große Einsatzbereiche und BG2 geprüft gemäß DIN 18542
- ✓ Verträglich mit allen illbruck Dichtstoffen - als Hinterfüllmaterial geeignet
- ✓ Dampfdiffusionsoffen, winddicht, wärmedämmend

Anwendungsbereich

Dieses Fugen-Dichtungsband eignet sich für Fugenkonstruktionen wie z. B. bei Fensterkopplungen, verdeckten Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung.

TP300 kann auch als Füllband – speziell im Metallbau – eingesetzt werden. In dieser Funktion erfüllt es die Eigenschaften winddicht und wärmedämmend. Entspricht dem Typ 2 nach IFBS Merkblatt und der BG 2.