

## Produktdatenblatt

### pinta pintaband D 600 BG1 schwarz 20/02-03 Rolle=13m VE=312m

Technische Daten		Lieferumfang
Bestellkennung	20/02-03	
Bandbreite/Fugentiefe	20 mm	
für Fugenbreite	2 - 3 mm	
Rollenlänge	13 m	
Inhalt je Karton	312 m	
Farbe	schwarz	
EAN		
HAN	8020020318002	



#### Ausführliche Beschreibung

Das pintaband D 600 nach DIN 18542 BG1 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur Primärabdichtung bei direkt bewitterten Fugen und Anschlüssen.

Zusätzlich zur Dichtung gegen Wind, Staub und Spritzwasser ist es auch schall- und wärmedämmend. So werden unverzüglich Energiekosten gesenkt und die Bausubstanz werterhaltend gesichert.

#### Eigenschaften\*

- ✓ wärme- und schalldämmend (59 dB)
- ✓ Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gemäß DIN 18542 BG1
- ✓ schlagregendicht > 600 Pa
- ✓ dampfdiffusionsoffen nach DIN 18542 BG1
- ✓ Temperaturwechselbeständigkeit gemäß DIN 18542 BG1, geprüft von -30°C bis +90°C in Anlehnung an RAL-GZ 711
- ✓ Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteinwirkung gemäß DIN 18542 BG1
- ✓ Brandverhalten nach DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-850

Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir  
GANZ SICHER



**Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR  
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF**  
**Ihr Fachgeschäft für**  
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente  
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: [www.fichtnerhof.de](http://www.fichtnerhof.de)  
eMail: [info@fichtnerhof.de](mailto:info@fichtnerhof.de)

# Produktdatenblatt

- ✓ gleichbleibende Qualitäten gewährleistet durch regelmäßige Fremd- und Eigenüberwachung (MPA Hannover, ift Rosenheim)

## Produktvorteile\*

- ✓ dichtet gegen Wind, Staub und Schlagregen
- ✓ kontrolliertes Aufgehverhalten
- ✓ 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen \*\*

\* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

\*\* Die Herstellerbedingungen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung.