Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

ASSA ABLOY Gleitschienentürschließer DC700, EN-Größe 1-4

DC500-----D9016

Technische Daten		Lieferumfang
Schließkraft	EN 1-4	ohne Gleitschiene
Türbreite bis	1100 mm	
DIN-Richtung	DIN links/rechts	
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°	
Endschlag	stufenlos 10°-0°	
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°	
HxTxL	64x57x272 mm	
Farbe	RAL 9016 weiß	
EAN		



HAN

Ausführliche Beschreibung

- ✓ Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- ✓ Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-4
- ✓ Für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
- ✓ Für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
- ✓ Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

Leistungsmerkmale DC700

- ✓ In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- ✓ Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- ✓ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- ✓ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- ✓ Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- ✓ Schließkraft stufenlos einstellbar
- ✓ Öffnungswinkel bis 160°
- ✓ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar