

Produktdatenblatt

ABUS Profilzylinder C73 30/50N N&G

Technische Daten

Level	6	Färbung	vernickelt
Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 3 Schlüssel	Schließung	versch.schließend
Zylinderart	Doppelzylinder	Zylinderlänge	30/50 mm



Ausführliche Beschreibung

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS C73 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt.

Technologie

- ✓ Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- ✓ Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- ✓ Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- ✓ Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
- ✓ Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- ✓ inkl. drei Schlüssel (SB-verpackt inkl. 5 Schl.)
- ✓ ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Einsatz und Anwendung

- ✓ Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- ✓ Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50
- ✓ * ab 60mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2