

Produktdatenblatt

WILKA Panik-RR-Schloß 1-flg. Dorn 40 Wechselfunktion E DIN L/R

Technische Daten		Lieferumfang
Dornmaß	40 mm	
Stulpform	Flach	
Stulp	24 x 3 x 245 mm	
Stulpoberfläche	Edelstahl	
DIN-Richtung	links und rechts	
EAN		
HAN	6.667.000.023	



Ausführliche Beschreibung

Anti-Panik-Einsteckschloß für einflügelige Rohrrahmentüren, Wechselfunktion E, integrierte Funktion „steckender Schlüssel“. Stulp Edelstahl rostfrei, 9 mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, Auslieferung in DL, 1-tourig = 20 mm Riegelausschluss, Schlosskasten komplett verzinkt, Falle und Riegel vernickelt, durchgehende Schraublöcher, für Profilzylinder vorgerichtet.

Geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.

- ✓ Zugelassen für Fluchttüren nach EN 179 & EN 1125.
- ✓ Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.
- ✓ Zertifiziert nach EN 12 209.