

EGO SB 11

ANWENDUNGSGEBIETE

ist ein weichplastischer Glaskitt.

Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-3 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim

ANWENDUNGSHINWEISE

Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. **EGO** SB **11** vollsatt und blasenfrei einbringen.

NORMEN UND PRÜFUNGEN







Entspricht DIN 18545-B

ZU BEACHTEN SIND:

DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)

DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)

DIN 18363 (Malerarbeiten)

Technische Richtlinien für Fensteranstriche

Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite)

Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften | Ergebnis |
|-------------------------|--|
| Dichte | ca. 2 g/cm³ |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis ca. +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | ca30°C bis ca. +80°C |
| Konsistenz | weichplastisch |
| Eigenschaften | plastisch, volumenbeständig |
| Verarbeitung | von Hand und/oder mit allen EGO FIX Kittspritzen |
| Nacharbeiten | mit poliertem Kittmesser, sauber glätten |
| Nachbehandlung | Überstreichen der freien Kittfase sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen |

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail info@ego.de www.ego.de

Version 01/17 **EGO SB 11**





LIEFERUMFANG

| Standardfarbe | grau |
|---------------|--|
| Lieferformen | 5kg Kunststoffkübel |
| | 10kg Kunststoffkübel |
| | 25kg Blechkübel |
| | Sondergebinde auf Anfrage |
| Lagerung | geschlossenes Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig |

SICHERHEITSHINWEISE

| Entspricht | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) |
|-------------------------------|---|
| Nicht gefährlich | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Nicht kennzeichnungspflichtig | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Sicherheitshinweise | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |
| Entsorgung | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |