#### Herm. Fichtner Hof GmbH



Da bin ich mir GANZ SICHER

# Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF Ihr Fachgeschäft für

Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

### **Produktdatenblatt**

### Bosch Winkelschleifer GWS 19-125 CI

Technische Daten			Lieterumtang

Nennaufnahmeleistung	1900 W	Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
Leerlaufdrehzahl	11500 min-1	Spannmutter (1 603 340 040)
Abgabeleistung	1220 W	Schutzhaube (1 605 510 365)
Schleifspindelgewinde	M 14	Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Scheiben-Ø	125 mm	Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Gummischleifteller, Ø	125 mm	
Topfbürste, Ø	75 mm	
Spannung	230 V	
Gewicht	2.4 kg	
EAN	3165140838375	
HAN	060179N002	

## Ausführliche Beschreibung



Winkelschleifer GWS 19-125 Cl. Maximale Produktivität und bester Anwenderschutz. Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Control. Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen. Gute Handhabung durch

schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt. Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges.

#### Produktstärken

Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt | Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub | Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745) | Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung | Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar | Handgriff links und rechts einsetzbar | Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges