Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Lamello Möbelverbinder Clamex P Medius 14/10

Technische Daten		Lieferumfang
Größe	66x14,5x9,7 mm	
	52x7,5x9,7 mm	
Fräser	Ø 100,4x7x22	
Material Schalen	Glasfaserverstärker	
	Kunststoff	
Material Hobel	Zink Druckguss	
Einbautoleranz	Längs ± 1 mm	
Zugbruchfestigkeit		
Spanplatte	~ 700 N ≈ 70 kg	
Buche massiv	~ 900 N ≈ 90 kg	
EAN	7640149930276	
HAN	145370	

Ausführliche Beschreibung

✓ Clamex P Medius ergänzt das Verbindungsbeschläge Clamex P-14 im Einsatz bei Regalen wo zwei Tablare auf der gleichen Höhenposition auf die Mittelseite treffen. Der Mittelwandverbinder Clamex P Medius ist zweiteilig wobei sich die Einbautiefen unterscheiden. Die Verbinderhälfte mit Hebel für den Einbau ins Tablar wird mit einer 14 mm tiefen P-System Nut verankert. Die zweite Verbinderhälfte weist nur 10 mm auf und kann aufgrund des halbmondförmigen Ausschnitts Rücken gegen Rücken in einer Mittelseite von nur 16mm Stärke eingesetzt werden.

✓ Die formschlüssige P-System Verankerung erlaubt eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeuge. Clamex P verzichtet auf Klebstoff oder Schrauben und bringt unzählige Vorteile im Herstellungsprozess und in der Differenzierung zu Möbelstandards.

Produktdatenblatt

- ✓ Die kleinen 6mm Bedienöffnungen für den Sechskantschlüssel zeichnen den Möbelbeschlag aus und heben Clamex P vom Möbelstandard ab.

- ✓ Zeta P2 Tiefeneinstellung 14 und 10.

Vorteile

- ✓ Lösbarer Verbindungsbeschlag ohne nennenswerten Verschleiss
- ✓ Beidseitig gleiche Positionierung der P-System Nut möglich ab einer Materialstärke von 16 mm
- ✓ Kleinstes Bedienloch nur 6mm
- ✓ Extrem schneller werkzeugloser Einbau der Beschläge
- ✓ Stapelbar für den Transport trotz eingebautem Verbinder
- ✓ Seitliche Schiebetoleranz für effizienten Einbau mit der Profil-Nutfräsmaschine Zeta P2 oder per CNC-Maschine

Anwendungen

- ✓ Mittelwandverbindung von Regalen, wenn zwei Tablare auf der gleichen Höhenposition auf die Mittelseite treffen. Dadurch erübrigt sich das Versetzen der Fräspositionen bei Mittelwänden und reduziert mögliche Fehlerquellen
- ✓ Einbau in der Fläche ab einer Materialstärke von 12 mm, da die eine Verbinderhälfte nur 10mm tief verankert wird
- ✓ Lösbares Verbindungsbeschläge für Möbel, Regale, Einbauschränke, Küchenbau etc.
- ✓ Verbindungsbeschlag für lösbare Elemente im Laden- und Messebau
- ✓ Kraftvollere Alternative zu Verbindungsbeschlag-Standards
- ✓ Schneller Prototypenbau vor dem Start einer neuen Möbelserie
- ✓ Anpassungen und Montagen auf der Baustelle