Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Pattex Air Classic Spritzbarer Kontaktkleber 4,5 kg

Technische Daten		Lieferumfang
Dichte	ca. 0,83 g/cm³	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis zu +110°C	
Inhalt	4,5 kg	
EAN	4015000412841	
HAN	PXS6C	

Ausführliche Beschreibung

- ✓ Mit Pattex-Spritzpistole oder gängiger Lackierpistole einfach aufzutragen
- ✓ Zeitsparend bei Serienfertigung
- ✓ Schnelles Ablüften: saugend: bereits ab 5-10 Minuten (Fingertest!)
- ✓ Hohe Anfangshaftung
- ✓ Keine Treibgase – reines Produkt
- ✓ Hoher Festkörperanteil, dadurch höhere Festigkeiten
- ✓ Temperaturbeständig bis 110°C (hochwärmebeständig)
- ✓ Einfache Gebinde-Entsorgung durch Duales System
- ✓ Frei von Methylenchlorid

Verwendungszweck

- ✓ Zum schnelleren und einfacheren Auftrag auf großen Flächen
- ✓ Flächenkaschierungen von Formteilen mit Schichtstoff (HPL, etc.)
- ✓ Verklebung von saugenden und nichtsaugenden Flächen – auch in Kombination (Schichtstoff, Metall, Holz & Holzwerkstoffe, Schaumstoff, Möbel-Linoleum, Gummi, etc.)