Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

GORI 88 Compact-Lasur 2,25 l

Technische Daten		Lieferumfang
Dichte	0,9 g/ccm	
Farbe		
Inhalt	2,25 l	
Viskosität	Gelartig	
EAN	2000077440110	
HAN		

Ausführliche Beschreibung

Hohe Qualität des Holzschutzes, einfache Verarbeitung. GORI 88 Compact-Lasur ist die Referenz unter den thixotropen, mittelschichtigen Lasursystemen der Marke GORI – seit über 30 Jahren bewährt.

GORI 88 Compact-Lasur ermöglicht präzises, tropffreies Arbeiten, selbst über Kopf. Für alle Hölzer im Außenbereich - unerreicht einfach und komfortabel. Das Geheimnis des Erfolgs von GORI 88 Compact-Lasur liegt in der Rezeptur. Neben der einfachen Streichbarkeit vereint sie zwei Eigenschaften. Einerseits ist sie mittelschichtig und verleiht maßhaltigem Holz dadurch einen zuverlässigen, dauerhaften Schutz. Andererseits wittert sie erodierend ab, d. h. sie dünnt gleichmäßig aus, so dass selbst auf Dauer ein Abblättern ausbleibt.

- ✓ Lösemittelhaltige, seidenglänzende* Mittelschichtlasur
- ✓ Thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf
- ✓ Exzellenter Witterungs- und UV-Schutz
- ✓ Blättert nicht ab – platzt nicht ab
- ✓ In 12 Ready-Mix-Farbtönen erhältlich und zudem vor Ort in großer Farbtonvielfalt tönbar

*Der Glanzgrad kann sich, je nach Anzahl der Anstriche, verändern.

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Standard Ready-Mix-Farbtöne**

Eiche Hell	Eiche	Kastanie
Kiefer	BurmaTeak	Mahagoni
Nussbaum	Palisander	Ebenholz
Treibholz	Farblos	Kalkweiss

**Farbtöne können von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhängig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Trockenschichtdicke. Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.