

Produktdatenblatt

GORI 44+ Rapid-Lasur Flex 2,5 l

Technische Daten		Lieferumfang
Dichte	1,0 – 1,1 g/ml	
Farbe	Kiefer	
Inhalt	2,5 l	
Glanzgrad	Matt – Seidengl.	
Viskosität	flüssig	
EAN	5702160182262	
HAN	329059	



Ausführliche Beschreibung

GORI 44+ Rapid-Lasur Flex ist der Vorreiter einer neuartigen Generation von lösemitteloptimierten Dünnschichtlasuren, die sich durch ein breites Einsatzspektrum und komfortable Verarbeitung auszeichnen.

Eine innovative Rezeptur auf Alkydharzbasis ermöglicht lösemitteloptimiertes und geruchsreduziertes Arbeiten – ohne Zugeständnisse in der Qualität des Holzschutzes machen zu müssen. Die Lasur dringt außerordentlich tief ins Holz ein und schützt Laubund Nadelhölzer im Außenbereich dauerhaft und wirksam vor UV und Witterungseinflüssen. GORI 44+ Rapid-Lasur Flex vereint wie keine andere Lasur aus dem Produktspektrum von GORI ein einzigartiges Eigenschaftsprofil aus kompromissloser Qualität und ökologischer Verträglichkeit.

- ✓ Lösemitteloptimierte Dünnschichtlasur für außen
- ✓ Schnelltrocknend, bereits nach 4 Stunden überstreichbar
- ✓ Geruchsarm, für komfortable Verarbeitung
- ✓ Maserungsneutral
- ✓ Blättert nicht ab – platzt nicht ab

Produktdatenblatt

Standard Ready-Mix-Farbtöne*



Eiche Hell



Eiche



Kiefer



Burma Teak



Nussbaum



Palisander



Farblos

*Farbtöne können von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhängig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Trockenschichtdicke. Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.