

Produktdatenblatt

Hesse Lignal EK Siegellack EH 37X(Glanzgrad)

Technische Daten

Aussehen	farblos	Anzahl Schichten (max)	3
Dichte Serie kg/l	0,899 – 0,906	Menge pro Schicht (min)	80 g/m ²
Lieferform	flüssig	Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
NfA Serie %	20,4 – 21,2	Gesamtauftragsmenge	350 g/m ²
VOC EU %	78,84 %	Trocknung	30 min/ 20 °C
Glanzgrad	vor Ort wählbar	Gebindegröße	5 l, 25 l, 25 kg



Ausführliche Beschreibung

Hesse EK Siegellack EH 37x(Glanzgrad) ist ein aromatenfreier, einkomponenten Nitrocelluloselack, der zusätzlich eine PVC-Festigkeit aufweist. Der Schichtlack kann zum grundieren und endlackieren verwendet werden und ist beständig gegen Wasser und Trinkalkohol. Das Produkt ist Phthalatweichmacherfrei und eignet sich deshalb auch zur Lackierung von Kinderspielzeug.

- ✓ PVC-fest
- ✓ aromatenfrei
- ✓ universell einsetzbar

Einsatzgebiete

Ein Einsatz im gesamten Innenausbau und für den Wohnbereich ist möglich.