

# Produktdatenblatt

## Hesse Lignal Eco Top-Siegel FF 31X(Glanzgrad)

### Technische Daten

Aussehen	farblos	Anzahl Schichten (max)	3
Dichte Serie kg/l	0,913 – 0,927	Menge pro Schicht (min)	80 g/m <sup>2</sup>
Lieferform	flüssig	Menge pro Schicht (max)	150 g/m <sup>2</sup>
NfA Serie %	19,8 – 21,8	Gesamtauftragsmenge	350 g/m <sup>2</sup>
VOC EU %	78,98 %	Trocknung	30 min/ 20 °C
Glanzgrad	vor Ort wählbar	Gebindegröße	5 l, 25 l



### Ausführliche Beschreibung

Der äußerst geruchsmilde Einkomponenten-Nitrocelluloselack Hesse ECO TOP-SIEGEL FF 31x(Glanzgrad) ist aromatenfrei und PVC-fest. Der Schichtlack eignet sich zum Grundieren und Endlackieren mit einer deutlich geringeren Geruchsbelastigung durch Lösemittel auf Alkoholbasis. Das Produkt ist Phthalatweichmacherfrei und kann deshalb auch zur Lackierung von Kinderspielzeug eingesetzt werden. Der Lack erfüllt die Anforderungen für das Zertifikat "LGA schadstoffgeprüft".

- ✓ äußerst geruchsmild
- ✓ aromatenfrei
- ✓ PVC-fest
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet

### Einsatzgebiete

Hesse ECO TOP-SIEGEL ist im gesamten Innenausbau einsetzbar und ideal geeignet zur Schrankinnenlackierung und für die Lackierung von Kinderspielzeug.