

Produktdatenblatt

Hesse Lignal Hydro Pro-Color HB 65285 Farbgruppe wählbar

Technische Daten

Aussehen	deckend	Menge pro Schicht (min)	100 g/m ²
Dichte Serie kg/l	1.023 - 2.093	Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
Lieferform	flüssig	Gesamtauftragsmenge	300 g/m ²
NfA Serie %	31.3 - 72.4	Glanzgrad 60° (Gloss+/-5)	26
VOC EU %	2,47 %	Glanzstufe	seidenmatt
Anzahl Schichten (max)	2	Trocknung	4 h / 20 °C
Farbton	vor Ort wählbar	Gebindegrößen	1 l, 3 l, 5 l, 10l, 25 l

Ausführliche Beschreibung



Einkomponenten HYDRO Acrylat PU Farblack, Lösemittelgehalt < 3 %, seidenmatt, thixotrop eingestellt, gut deckend, PVC-fest, creme- und schweißbeständig, kratzfest und lichtecht. Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren der Spitzenklasse mit sehr eleganter Oberflächenausbildung und breitem Einsatzgebiet. Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 auf entsprechendem Untergrund. Methylpyrrolidonfrei und frei von Phthalatweichmachern, deshalb auch zur Lackierung von Kinderspielzeug geeignet. Aufgrund des geringen Lösemittelanteils ist dieses Produkt auch für "Green Building" Projekte geeignet.

Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau für den Wohnbereich auf geeigneten Hölzern, Pigmentfüllern, Grundierungen und Grundierfolien nach entsprechendem Anschliff. Für Möbeloberflächen im gesamten Innenausbau; für Treppen, Türen, Leisten etc.