Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

Technische Daten		Lieferumfang
Gewicht	0,672 kg	1 Kartusche 360 ml, 2 x FIS MR
EAN	4006209418345	
HAN	041834	

Ausführliche Beschreibung

Die Hochleistungsmörtel FIS V / FIS V High Speed verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem Beton, Mauerwerk und für Spezialanwendungen. Dadurch ist FIS V die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall. FIS V High Speed hat eine wesentlich kürzere Aushärtezeit und sorgt dadurch auch bei niedrigen Temperaturen für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die verfeinerte Rezeptur kann der Mörtel das ganze Jahr über bei extremen Wintertemperaturen von -15°C bis hin zu sommerlichen Temperaturen von + 20°C eingesetzt werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf die Injektionsmörtelfamilie FIS V, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.

Funktionsweise

- ✓ Der FIS V ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
- ✓ Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer
- ✓ vermischt und aktiviert.
- ✓ Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- ✓ Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

Baustoffe Zugelassen für Verankerungen in: Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollziegel, Bewehrungsanschlüsse, Verblendsanieranker VBS 8, Wetterschalen-Saniersystem FWS II, Abstandsmontagesystem Thermax

Produktdatenblatt

Wichtigste Daten

- ✓ ·Weltweit erstes Injektionsmörtel-System mit Zulassungen für alle relevanten Baustoffe.
- ✓ ·Höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit.
- ✓ ·Umfangreiches Systemzubehör.
- ✓ ·ETA-Zulassung für Bewehrungsanschlüsse.
- ✓ ·Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände.