Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Dübel SX 5x25

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser	5 mm	
Min. Bohrlochtiefe	35 mm	
Min. Plattendicke		
Dübellänge	25 mm	
Min. Einschraubtiefe		
Spanplatten-/Holzschrauben	3 - 4 mm	
Gewicht	0,05 kg	
EAN	4006209700051	
HAN	070005	

Ausführliche Beschreibung

Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert. Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage. Durch die größere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.

Funktionsweise

- ✓ Der SX ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage.
- ✓ Beim Eindrehen der Schraube spreizt der SX in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
- ✓ Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser.
- ✓ Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Abstandsschrauben fischer ASL

Baustoffe: Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä., Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton

Produktdatenblatt

Wichtigste Daten

- ✓ Optimale Krafteinleitung durch Vierfach-Spreizung. Dies ermöglicht hohe Haltwerte in Voll- und Lochbaustoffen.
- ✓ Einfache Montage: Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch.
- ✓ Kein Spreizdruck am Dübelhals. Dadurch werden Fliesen oder Putz nicht beschädigt.