Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Justierschraube JS 6x110

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser	5 mm	
Min. Bohrlochtiefe	50 - 110 mm	
Effektive Verankerungstiefe	30 mm	
Max. Holzdicke	25 mm	
Max. Justierweg	55 mm	
Gewicht	0.94 kg	
EAN	4006209807002	
HAN	080700	

Ausführliche Beschreibung

Die Kombination von Justierdübel und Abstandsschraube ermöglicht den universellen Einsatz in Holz und Vollbaustoffen. Das spezielle Funktionsprinzip des Justierdübels S10J und der Abstandsschraube erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils.

Funktionsweise

- ✓ Der S10J ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- ✓ Nach dem Eindrehen der Schraube lässt sich der Bauteilabstand durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren.
- ✓ Zur Befestigung von Holz auf Holz, z. B. im Dachstuhl, wird lediglich die Justierschraube JS verwendet.

Baustoffe

Beton, Holz, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefüge, Porenbeton, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel

Zusatzinformationen

- ✓ Die Befestigung zur stufenlosen Justierung von Holzkonstruktionen in Holz.

Wichtigste Daten

- ✓ Stufenlose Justierung des Anbauteils. Dadurch werden keine Keile oder Klötze zur Fixierung benötigt. Das spart Zeit.

Produktdatenblatt

- ✓ Selbstbohrendes Gewinde. Deshalb ist kein Vorbohren notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.