Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Nageldübel N 8x60/20 S (50)

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser	8 mm	
Effektive Verankerungstiefe	40 mm	
Dübellänge	60 mm	
Min. Bohrlochtiefe	75 mm	
Max. Dicke des Anbauteils	20 mm	
Antrieb	PZ3	
Gewicht	0.473 kg	
EAN	4006209503560	
HAN	050356	

Ausführliche Beschreibung

Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Das breite Sortiment an Durchmessern, Nutzlängen und Kopfformen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.

Funktionsweise

- ✓ Der Nageldübel N ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- ✓ Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
- ✓ Zur Befestigung von Holzkonstruktionen sind Senkkopf-Dübel zu empfehlen, bei Metallkonstruktionen
- ✓ Flachkopf-Dübel und bei Langlöchern Panhead-Dübel.

Baustoffe

Beton, Kalksand-Vollstein, Mauerziegel, Naturstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblock aus Leichtbeton

Produktdatenblatt

Wichtigste Daten

- ✓ ·Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage.
- ✓ ·Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreisen des Dübels.
- ✓ ·Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich.
- ✓ ·Mit Senkkopf.