Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Gipskartondübel Metall GKM

Technische Daten		Lieferumfang
Dübellänge	31 mm	
Min. Dicke bis zur 1. Tragschicht	35 mm	
Schraubenabmessung	4,0 – 5,0 Ls mm	
Gewicht	0.289 kg	
EAN	4006209245569	
HAN	024556	

Ausführliche Beschreibung

Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld. Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig. Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar.

Funktionsweise

- ✓ Der GKM ist geeignet für die Vorsteckmontage.
- ✓ Der selbstbohrende Metalldübel GKM schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte.
- ✓ Oberflächenbündige Montage in den Plattenbaustoff. Das Überdrehen des Dübels ist zu vermeiden. Deshalb ist bei Verwendung von Akkuschraubern das Eindrehmoment zu begrenzen.
- ✓ Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von Ø 4,0 bis 5,0 mm .
- ✓ In Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.
- ✓ Nicht geeignet für geflieste Gipskartonplatten.

Baustoffe: Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Zusatzinformationen

Wichtigste Daten

Produktdatenblatt

- ✓ In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit.
- ✓ Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung.
- ✓ Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge.
- ✓ Optimal für Serienmontage.