Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Dübel S 14 ROE 100

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser	14 mm	
Min. Bohrlochtiefe	110 mm	
Min. Verankerungstiefe	70 mm	
Dübellänge	100 mm	
Gewicht	0,189 kg	
EAN	4006209521618	
HAN	052161	

Ausführliche Beschreibung

Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.

Funktionsweise

- ✓ Um die maximale Tragfähigkeit zu erzielen, dürfen Nylondübel nur einmalig verwendet werden.
- ✓ Die Einschraubmarkierung bietet eine Sichtkontrolle bei der Montage und ermöglicht eine einfache und problemlose Installation.
- ✓ Beim Einsatz ohne Dübel in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen.
- ✓ Passende Abdeckkappen AD 12x40 zum Verschließen der verbleibenden Bohrlöcher für S14 ROE.
- ✓ Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet.

Baustoffe Zugelassen für Verankerungen in: Beton, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefüge Vollziegel, Vollstein aus Leichtbeton

Wichtigste Daten

- ✓ ·Kein Aufbiegen der Öse dank hochwertiger Schweißverbindung.
- ✓ ·Optimales Zusammenwirken von Gerüstöse und fischer Spreizdübel.