Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Kippdübel KDH 3

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrernenndurchmesser	12 mm	
Max. Plattendicke	51 mm	
Min. Hohlraumtiefe	27 mm	
Dübellänge	105 mm	
Gewinde	M 3 x 80 mm	
Gewicht	0,667 kg	
EAN	4006209801826	
HAN	080182	

Ausführliche Beschreibung

Die Kipp- und Federklappdübel sind geeignet für die Vorsteckmontage. Die Tragelemente der Kipp- und Federklappdübel klappen nach dem Einbringen ins Bohrloch hinter der Platte selbstständig auf. Der KM 10 ist speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden geeignet. Kein spezielles Montagwerkzeug erforderlich. Für eine komfortable und schnelle Montage.

Baustoffe Zugelassen für Verankerungen in: Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Spanplatten Sperrholz

Zusatzinformationen

- ✓ Der Hohlraumdübel mit Spannfeder für unterschiedliche Plattenstärken.

Wichtigste Daten

- ✓ Hohe Tragfähigkeit durch gute Lastverteilung des Kippbalkens.
- ✓ Hohe Flexibilität durch lange Gewindestange. Anwendung bei unterschiedlichen Plattenstärken und Dicken der Anbauteile.