Herm. Fichtner Hof GmbH

111 Jahre IM DIENST DES HANDWERKS

Da bin ich mir
GANZ SICHER

FICHTNER

Ihr FACHGROSSHANDEL FÜR
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF
Ihr Fachgeschäft für
Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente
Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de
eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Fischer Treppenstufenbefestigung TBB

Technische Daten		Lieferumfang
Bohrloch in Treppenstufe	14 x 25 Ø mm	
Bohrloch in Beton	8 x 55 Ø mm	
Schraubenabmessung	5,5 x 70 mm	
Gewicht	0,87 kg	
EAN	4006209605837	
HAN	060583	

Ausführliche Beschreibung

Die elastische Schaftgeometrie ermöglicht die Aufnahme von Schwingungen, verhindert Knarrgeräusche und erhöht dadurch den Komfort. Die Treppenstufenbefestigung für Stahlunterkonstruktionen (TB) benötigt aufgrund des kurzen Spreizelementes nur einen sehr geringen Hohlraum und ist somit auch für schlanke Stahlprofile geeignet.

Funktionsweise

- ✓ Die Kunststoff-Spreizdübel sind zur Verankerung von Holzstufen und Holzplatten >30 mm auf Stahlprofilen (TB) bzw. in Vollbaustoffen (TBB) geeignet.
- ✓ Die optimalen Haltekräfte werden nur erreicht, wenn der Befestiger mit Kaltleim in die Holzstufe geklebt wird.
- ✓ Die dem TBB beigepackten Kunststoff-Unterlegscheiben ermöglichen den Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes.

Baustoffe Zugelassen für Verankerungen in: Stahlprofile, Beton, Vollbaustoffe

Wichtigste Daten

- ✓ Keine Knarzgeräusche durch elastische Schaftgeometrie. Diese puffert Schwingungen ab.
- ✓ Aus hochwertigem Nylon.