



Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flüchtigen
halogenorganischen
Verbindungen

erfüllt EN 71-3 (Sicherheit
von Kinderspielzeug)

**ChemVoC
FarbV**
**Decopaint
fähig**

Produkt erfüllt die
Vorgaben der
Lösemittelhaltigen Farben
-und Lackverordnung-
ChemVOCFarbV- vom
23.12.2004
(Decopaintrichtlinie)

Produktbeschreibung

Parkettöl auf Basis von Lein-, Sonnenblumen- und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, zähelastisch, strapazierfähig, hoch abriebbeständig für den Spachtelauftrag mit anschließender Padd- bzw. Einschleiftechnik. Zur Pflege und Reparatur geölter Fußböden.

Einsatzgebiete

für Parkett- und Holzböden, die mit Öl beschichtet wurden.

Verarbeitungshinweise

Einschichtiger Auftrag mit 10 - 30 g/m² auf geeigneten Untergründen.
Untergrundbehandlung: losen Schmutz mit einem Staubsuger oder feinem Besen entfernen. Zur Grundreinigung von wasserlöslichen Verschmutzungen Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 ins Wischwasser geben und damit Boden reinigen. Danach wischen und möglichst über Nacht trocknen lassen. Bei hartnäckigen Flecken und Verschmutzungen Oberfläche vollflächig anschleifen, nicht durchschleifen; Korn 240/ Entstaubung.
Abhärtung 10 : 1 mit OR 87 erhöht die mechanische und chemische Beständigkeit der Oberfläche.
Verarbeitungszeit der Mischung 1 Stunde 20°C. Härterzusatz beschleunigt die Durchtrocknung. Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine Hinweise zur Verarbeitung beachten!

Trocknung

Gute Belüftung erforderlich
Begehrbarkeit: nach 24 h 20°C
Durchhärtung: 10 - 14 d 20°C
Das Parkett darf vor Erreichen der Endhärte nicht mit Folien oder Teppichen abgedeckt werden. Überlackierbarkeit: mit sich selbst

Verfahrensbeispiel

Holzfußboden, Buche, geölt, stark verschmutzt
Boden nach Vorschrift reinigen.
- Lackschliff Korn 240
- Beschichten 1 x 10 - 20 g/m²
Hesse PROTECT-OIL
spachteln und unmittelbar danach einpadden
- Begehrbar nach 24 h 20°C
- Volle Belastbarkeit nach 10 - 14 d 20°C

Glanzgrad

12-16 Gloss/36 µm matt
DIN 67530 / 60°
Aufzug Fotokarton

Technische Daten

Lieferform: flüssig
Farbton: bräunlich
Lieferviskosität: 16 - 19 s / DIN 4
mm/20°C
Nichtflüchtiger Anteil: 52 - 53 %
Dichte: 0,933 kg/l bei 20°C
Flammpunkt: > 21°C
Lagerstabilität: 1 Jahr im
verschlossenen
Originalgebinde
Lagertemperatur: 15 - 25°C

Weitere Angaben zur Lagerung: Bedingt durch die hohe Reaktivität kann es zu Hautbildung kommen, bitte vor den Aufrühren abnehmen.
Lagerklasse nach BetrSichV: Entzündlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Handspachteln:
dünn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar danach einpadden/einschleifen. Größere Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet werden.

Handauftrag: auch partiell möglich
Hesse PROTECT-OIL mit einem Baumwolltuch oder weißem Schleifvlies dünn und gleichmäßig auf der Fläche verteilen und den Überschuss mit einem Baumwolltuch abnehmen.

Besondere Hinweise

Material ist nicht für bläueanfällige Hölzer in Feuchträumen geeignet.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von oxidativ trocknenden Materialien:
Beschichtungsstoffe, die bei der Trocknung Wärme entwickeln (oxidativ trocknende Öle) und Beschichtungsstoffe, die leichtentzündliche Ablagerungen bilden, dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht ohne Weiteres am gleichen Spritzstand verarbeitet werden (siehe BGR 500 Kapitel 3 "Verarbeiten verschiedenartiger Beschichtungsstoffe"). Bei mit Öl getränkten Baumwolltüchern, Pappen, Papier besteht die Gefahr der Selbstentzündung durch Wärmestau; deshalb ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und anschließend entsorgen. Auch mit Öl getränkte Holzstäube neigen zur Selbstentzündung, bitte nicht in geschlossenen Behältern entsorgen; vorsorglich möglichst nicht in der Spritzkabine schleifen.

Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen!

Hinweise zur Reinigung und Pflege: Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung gemäß DIN 18356. Parkett mit weichen Tüchern nur nebelfeucht, nicht nass wischen. Verwenden Sie bitte nur neutrale, silicon-, salmiak- und scheuermittelfreie Reiniger. Regelmäßige Pflege und Reinigung mit Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 und Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 erhöhen die Lebensdauer der Versiegelung.

Bestellhinweise

matt	OE 88-2
Gebindegrößen	1 l
Härter	OR 87
Gebindegrößen Härter	0,25 l
Ergiebigkeit je Liter	25 - 33 m ²
Verdünner	OV 89
Nachbehandlung/ Pflegemittel	PR 90, PR 91
Giscode:	KH1

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.